



TE254 CLASSIC

POTENCIA

Potencia nominal	25 hp
Par máximo (1762 RPM)	86 Nm
Potencia nominal de la TDF	20.97 hp

MOTOR

Cilindros	3
Régimen nominal	2350 rpm
Aspiración	Natural
Tipo de filtro	Filtro en baño de aceite
Cilindrada	1.532 lt (1532 cm3)
Relación de compresión	18:1

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Descripción	Bomba de inyección lineal, control mecánico
Sistema de filtración	Un filtro con drenaje de agua
Deposito de combustible	29 lt

ESTACIÓN DEL OPERADOR

Descripción	Estación abierta semiplataforma
Asiento del conductor	Suspensión mecánica
Volante	Fijo

TRANSMISIONES

Tipo y velocidades	8F+2R
Tipo de embrague	Monolítico, tipo seco, embrague de doble efecto, 8 plg.

SISTEMA ELÉCTRICO

Motor de arranque	2.5 Kw
Alternador	14 V

EJE TRASERO

Frenos, tipo y control	Seco de pastilla / Mecánico
------------------------	-----------------------------

EJE DELANTERO

Tipo	Doble tracción (4WD) activación mecánica
------	--

TRABA DE DIFERENCIAL TRASERO

Tipo	Accionamiento mecánico por palanca
------	------------------------------------

DIRECCIÓN

Tipo	Hidroestática
------	---------------

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Combinado (Dirección - Levante HCO)
Tipo de control	Control flotante
Descripción	Bomba de engranaje
Válvulas de control	2 cajas de válvulas doble y válvula auxiliar
Flujo nominal a velocidad nominal del motor	26 l/min
Presión máxima	17.5 MPa

ENGANCHE TRASERO

Descripción	Enganche de 3 puntos categoría I
Tipo de sensibilidad de carga	N/A
Categoría del enganche y tipo	Categoría I, tipo bola
Capacidad de levante a las esferas	713.8 kg
Capacidad de levante a 610 mm	428.28 kg

BARRA DE TIRO

TE254 CLASSIC

Barra de tiro oscilante	Categoría I, con ajuste lateral y longitudinal
-------------------------	--

TOMA DE FUERZA

Descripción	Independiente, activación mecánica, con guarda de TDF
Velocidad nominal	540/1000 rpm

RODADOS

Delantero / Trasero	6.00 - 16 / 9.50 -24
---------------------	----------------------

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	1658 mm
Longitud (con contrapesos y levante HCO)	3240 mm
Ancho	1421 mm
Despeje al suelo delantero	288 mm
Despeje al suelo trasero	289 mm
Altura	2325 mm
Trocha trasera	1158 mm
Trocha delantera	1250 mm
Peso aproximado	1225 kg

CAPACIDAD DE FLUIDOS

Sistema hidráulico	11.7 Lt
Sistema de transmisión	20 Lt
Eje delantero	6 Lt
Radiador	10 Lt
Carter de aceite	5 Lt

CONTRAPESOS

Contrapesos delanteros	6 contrapesos de 9 kg (54 kg)
Contrapesos traseros	4 contrapesos de 31 kg (124 kg)

VELOCIDAD TEÓRICA DEL TRACTOR



TE254 CLASSIC

TRANSMISIÓN			
Dirección	Engranaje de velocidad	Cambio principal	8F + 2R SYNC SHUTTLE
Marcha de avance	Marcha baja (L)	1	1.72 km/h
		2	2.60 km/h
		3	4.08 km/h
		4	5.63 km/h
	Marcha alta (H)	1	7.97 km/h
		2	12.02 km/h
		3	18.88 km/h
		4	26.02 km/h
Marcha atrás	Marcha baja (L)	R	2.25 km/h
	Marcha alta (H)	R	10.39 km/h



lovolmx.com



agromx.com.mx



@GrupoAgromx



grupo_agromx



@GrupoAgromx



FICHA TÉCNICA TRACTORES TE254 CLASSIC